

Invented for life



BOSCH

Diagnosztikai Vezérlőegység DCU 150

Új!

Robusztus, gyors és jövőálló.



DCU 150 diagnosztikai vezérlőegység a hatékony műhelymunkához

A Bosch új DCU 150 táblagép-PC-je ötvözi a modern technológiát a nagyfokú robusztussággal az igényes műhelymunkához.

A nagy teljesítményű hardver nagyméretű érintőképernyővel (11") és minden fontos interfésszel fel van szerelve. A DCU 150 így új alapot teremt a modern járművek diagnosztikájához, karbantartásához és javításához a műhelyben.



DCU 150: kompatibilis a Bosch diagnosztikai eszközökkel

A gyors és hatékony diagnosztika érdekében a DCU 150 zökkenőmentesen működik együtt más Bosch eszközökkel, például a KTS modulokkal.





IP66-os védettségű, masszív ház.



Hátsó fogantyú a stabil álláshoz és biztonságos kezeléshez

DCU 150: A diagnosztikai partner a műhelyben

■ Erőteljes teljesítmény a gyors diagnosztikáért

A nagy teljesítményű, 13. generációs Intel Core i5 processzor és a 16 GB RAM biztosítja az ESI[tronic] gyors elindulását és a zökkenőmentes működést – még komplex diagnosztikai feladatok esetén is.

■ Jó olvashatóság gyenge fényviszonyok között is

Az élénk, 11,6 hüvelykes Full HD kijelző 1200 nites fényerővel tiszta képet garantál, még közvetlen napfényben is.

■ Igényes műhelymunkára tervezve

A DCU 150 IP66-os és katonai szabványok (MIL-STD-810H) szerint tanúsított. Porálló, vízsugár-álló, és ellenáll az eséseknek, rezgéseknek és az extrém hőmérsékleteknek -29 °C-tól +63 °C-ig. Megbízható eszköz a műhelyben.

■ Rugalmas csatlakoztathatóság a digitális műhelyhez

A modern Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 és Gigabit Ethernet révén a DCU 150 készen áll az összekapcsolt műhelyek jövőjére. Ez magas adatátviteli sebességet tesz lehetővé a helyi hálózaton és a KTS modulokkal egyaránt.



Csatlakozási felület a megfelelő billentyűzet vagy dokkolóállomás biztonságos illesztéséhez/kapcsolásához.

Műszaki adatok	Specifikációk
Kijelző	11.6" Full HD (1,920x1,080 px), 1,200 Nit, kapacitív érintőképernyő védőfóliával
Processzor	Intel Core i5-1335U
RAM	16 GB
Memória	256 GB NVMe SSD
Portok / Csatlakozók	1x Thunderbolt 4 (type C), 1x USB 3.2 Gen 2 (type A), Gigabit Ethernet
Vezeték nélküli	WiFi 6E, Bluetooth 5.3
Kamerák	5 MP-es előlapi kamera, 8 MP-es hátlapi kamera
Robusztusság	IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Működési hőmérséklet	-29 °C to +63 °C
Akkumulátor	Két darab, működés közben cserélhető (hot-swappable) akkumulátor (11,4 V / 2680 mAh) a megszakítás nélküli munkavégzéshez.
Operációs rendszer	Windows 11 IoT Enterprise
Speciális funkciók	Integrált, fokozatmentesen állítható állvány és hordozófogantyú (0°–180°)

Szállítási terjedelem
A DCU 150 tabletet két akkumulátorral, egy 65 W-os hálózati adapterrel, egy kapacitív érintőtollal és egy robusztus védőtokkal szállítjuk.



A DCU 150-hez akkumulátorokat, hálózati adaptert és egy kapacitív érintőtollat is mellékelünk, mindezt egy robusztus védőtokban.